RAY SÉRIE

ECOLOGICAL REFRIGERANT R32

NOVINKA

ASH-09BIR
ASH-12BIR



- Energetická třída A++ /A+
- Odvod kondenzátu na obě strany
- Skrytý displej
- Funkce "I FEEL"

Blue Fin · Turbo · AUTO · R32 · LED

DC INVERTER

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač

MODEL			ASH-09BIR	ASH-12BIR		
Výkon chlazení / topení	kW		2,5 / 2,8	3,2 / 3,4		
Frekvence/Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-		6,1 / 4,0	6,1 / 4,0		
Energetická třída chlazení/ topení (prum)	-		A++ / (A+, A+++, B)	A++ / (A+, A+++, B)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	40 / 37 / 35 / 28	42 / 37 / 35 / 28		
	venkovní	dB(A)	52	52		
Rozměry (š x v x h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	773 x 250 x 185 / 8,5	773 x 250 x 185 / 8,5		
	venkovní	mm/kg	776 x 540 x 320 / 29,5	842 x 596 x 320 / 31,0		
Rozsah provozních teplot chlazení/ topení	°C		-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24		

Detailní technickou specifikaci výrobku najdete v technické části katalogu. Tento katalogový list neslouží jako podklad pro zpracování projekčních podkladů.
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
R32 (jednosložkové chladivo HFC). Hodnota GWP použitého chladiva: 675

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S

sinclair
AIR CONDITIONING